

MÁY SẤY ST - 3000

Đối tượng sấy : thóc, ngô, đặc biệt thích ứng cho sấy hạt giống.

Mô tả kết cấu máy sấy

* Máy sấy kiểu giường

* Có quạt thông gió

Chỉ tiêu kỹ thuật

* Năng suất sấy : 2000-3000kg/mẻ

* Độ giảm ẩm : 0,3-0,5% /giờ

* Chất đốt: than đá

* Tiêu tốn than: 0,8kg/giờ (loại than 4000kcal/giờ).

* Công suất động cơ quạt 1,5Kw, 1500m³/giờ

* Chi phí sấy: 90-100 đồng/kg (giảm ẩm 6%)

Quy trình vận hành :

* Đổ hạt cần sấy vào thùng sấy, san đều lớp mặt

* Nhóm lò than

* Khi than đã bén lửa, để cho than hết khói rồi bật quạt, thường xuyên theo dõi nhiệt độ khí nóng

* Sau 15-20 giờ sấy, đảo hạt một lần

* Sấy đến khi hạt đạt độ khô yêu cầu

Diện tích lắp đặt và lao động

* Diện tích : 25-30m² có mái che

* Lao động: cần một người thường xuyên theo dõi



Máy sấy SH1-200

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
VIỆN CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH

MÁY SẤY NÔNG SẢN

SH-200 SH1-200

ST-3000 ST-10.000



Máy sấy ST - 3000

Khi cần liên hệ với :

VIỆN CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH

Số 4 - Ngô Quyền, Hà Nội, Việt Nam

Tel : (84-4) 9341246 Fax : (84-4) 8258440

MÁY SẤY SH - 200

Đối tượng sấy: ngô, thóc, đậu, lạc, quả...

Mô tả kết cấu lò sấy

* Lò sấy có dạng lưới đứng, hình trụ, đốt trực tiếp

Chỉ tiêu kỹ thuật:

* Năng suất sấy: 200kg/mẻ

* Độ giảm ẩm: 0,2 - 0,4%/giờ

* Chất đốt: Than tổ ong loại dùng nấu trong gia đình, trấu, mùn cưa...

* Kích thước lò sấy: Cao 1500mm, đường kính: 760mm

* Chi phí sấy: 40-50 đồng/kg (độ giảm ẩm 6%)

Quy trình vận hành:

* Đổ hạt cần sấy vào khoảng trống giữa trụ lưới, trùm cả lên nóc ống chụp.

* Nhóm bếp than tổ ong.

* Khi than đã bén lửa, để cho than hết khói rồi đẩy bếp vào miệng hút của lò sấy.

* Cứ sau 2-3 giờ sấy thì đảo hạt: Tháo nửa khối hạt trong khoang sấy ra ngoài qua 3 cửa tháo liệu ở đáy rồi đổ trở lại phía trên máy.

* Sấy tiếp cho đến khi đạt độ khô yêu cầu.

Diện tích lắp đặt và lao động:

* Diện tích: 10-15m² có mái che, cao 3,5 - 4m

* Lao động: 1 người.

MÁY SẤY SH1 - 200

Đối tượng sấy: ngô, thóc, đậu, lạc, quả...

Mô tả kết cấu máy:

* Máy có dạng lưới đứng hình trụ, đốt trực tiếp.

* Có quạt gió

Chỉ tiêu kỹ thuật:

* Năng suất sấy: 200 - 250kg/mẻ.

* Độ giảm ẩm: 0,6% / giờ

* Chất đốt: Than tổ ong loại dùng đun nấu trong gia đình, trấu, mùn cưa.

* Công suất động cơ quạt: 0,12Kw

* Kích thước máy: Cao 1500mm, đường kính 760mm

* Chi phí sấy: 50-70 đồng/kg (độ giảm ẩm 6%)

Quy trình vận hành máy:

* Đổ hạt cần sấy vào khoảng trống giữa hai trụ lưới trùm lên cả nóc ống chụp.

* Nhóm bếp than tổ ong

* Khi than đã bén lửa thì cắm điện cho quạt chạy.

* Sau khi sấy 2-3 giờ thì đảo hạt: Tháo nửa khối hạt trong khoang sấy ra ngoài qua 3 cửa tháo liệu ở đáy rồi trở lại phía trên máy.

* Sấy tiếp cho đến khi đạt độ khô yêu cầu.

Diện tích lắp đặt và lao động:

Diện tích: 10 - 15m² có mái che

Lao động: 1 người

MÁY SẤY ST - 10.000

Đối tượng sấy: thóc, ngô, đặc biệt thích ứng cho sấy hạt giống.

Mô tả kết cấu máy sấy:

* Máy sấy kiểu giường có quạt gió.

* Có bảng điều khiển nhiệt theo yêu cầu

Chỉ tiêu kỹ thuật:

* Năng suất sấy: 10.000kg/mẻ

* Độ giảm ẩm: 0,3 - 0,5% / giờ

* Chất đốt: than đá

* Tiêu tốn than: 10kg/giờ loại than 4000kcal/giờ

* Công suất động cơ quạt: 10Kw, 15.000m³/giờ

* Chi phí sấy: 100-120 đồng/kg (độ giảm ẩm 6%)

Quy trình vận hành:

* Đổ hạt cần sấy vào thùng sấy, san đều lớp mặt

* Nhóm lò than khi than đã bén lửa, hết khói rồi bật quạt, thường xuyên theo dõi nhiệt độ khí nóng

* Sau 15 - 20 giờ thì đảo hạt một lần

* Sấy tiếp cho đến khi đạt độ khô yêu cầu

Diện tích lắp đặt và lao động:

* Diện tích: 100m² có mái che

* Lao động: 1 - 2 người